#### LOT N° 3 CHAUFFERIE

## INSTALLATION CHAUDIÈRE GAZ MURALE CONDENSATION

### Caractéristiques

Chaudière à combustible gaz propane

Chauffage seul

Corps de chauffe inox

Puissance chaudière variable de 2.5 kw à 25 kw

Rendement 80/60°C > 97 %

Rendement 50/30° C > 107 %

Sonde extérieure pour régulation climatique

- Régulation type loi d'eau
- Adapte la puissance aux besoins énergétiques
- Economies d'énergie optimiséees

# **RÉGULATION**

Commande à distance programmable et sonde d'ambiance

Carte de régulation 2 zones

### **CUVERIE ET ACCESSOIRES**

Tuyauteries et raccords pour alimentation gaz et eau.

Découpleur et kit hydraulique

Ventouse horizontale

Matériels divers pour les fournitures

### MISE EN ŒUVRE

- Dépose ancienne chaudière et évacuation déchetterie
- Mise en œuvre chaudière : raccordement aux circuits chauffage, gaz y compris modifications des tuyauteries, raccordement gaz brulés
- Main d'œuvre approvisionnement chantier, préparation et travail hors site
- Mise en service installation, raccordement régulation, purge installation, contrôle combustion, essais, explications de fonctionnement

Offre H.T.: €